

Fiche technique

Largeur tuile onduleuse	3.350 mm		
Types de cannelure	Simple	E/ B/ C	
	Double	FE / EE / EB / BC / CA / AA	
	Triple	CAA	
Minimum commande (qualité standard)	200 m ² pour les qualités standard Toute commande inférieur sera automatiquement augmenté au minimum de 200 m ² .		
Minimum commande qualités spéciales	4000 m ² en pleine laize obligatoire de 3250 mm		
Minimum commande cannelures spéciales	7000 m ² en pleine laize obligatoire de 3250 mm		
Hauteur palette (palette incluse)	min.	1.200 mm	
	max.	2.000 mm	
Un nombre égal de plaques par palette n'est possible qu'en cas exceptionnel.			
Dimension des plaques		Laize	Coupe
	min.	230 mm	500 mm
	min.	300 mm	500 mm (pour Qual.BC > 2.90)
	min.	350 mm	800 mm (pour Qual. CA / CAA)
	max.	2.450 mm	5.500 mm
	ou	3.310 mm	2.450 mm
Nota: Les formats inférieurs à 500 mm de laize seront palettisés en 2 poses, merci d'en tenir compte pour la palettisation mini de 500 mm.			
Nombre de refoules	max. 50 refoules 3 points		
Ecartement mini des refoules	presque aucune restriction, écartement minime possible (nous consulter)		
Différents profils des refoules	3 profils : 3 points ou 5 points et tête sur plat Qualité EE uniquement avec tête sur plat		
Tolérances:			
Laize	+/- 2mm par mètre		
Coupe (précision couteau)	+/- 1mm par mètre		
Positionnement des refoules	+/- 2mm		
Palettisation	Europalette (1200 x 800 x 150 mm) échange immédiat ou		
	Palette perdue (1200 x 800 x 130 mm) pour export		
Cerclage	Liens plastiques		
Livraison	Par propre camion		

Informations importantes :

Possibilité de formats avec bande d'arrachage.

Nous sommes certifiés DIN EN ISO 9001 :2008, DIN EN ISO 22000, DIN EN ISO 14001, ainsi que OHSAS 18001, FSC et DIN EN ISO 50001 :2011.

Il peut exister une différence de quantité entre le BL et la quantité réelle livrée, tolérance de +/- 1% .Cette différence ne pourra pas faire l'objet d'une facturation ou d'un avoir.

Le format du dessus ainsi que la plaque inférieure de chaque pile sont considérés comme plaque de protection et compris dans le prix et doivent être pris en compte dans la comparaison du nombre de pièces par palette.

Nos qualités standard EW 2.93 CA n et EW 3.90 CAA n ont été certifiées pour le transport maritime par l'Institut BFSV à Hambourg.

Eurowell se réserve le droit, en cas de changement concernant les matières premières, ou pour des raisons d'approvisionnement, de réaliser un produit de qualité équivalent. Déterminant en ce cas, sont le respect des valeurs de notre fiche de spécifications et de nos données techniques pour nos qualités standards actuelles, et non le poids au m² des plaques, ou de celui du papier.

Nos plaques de carton ondulé sont apte au contact avec des produits alimentaires secs, ainsi que des produits alimentaires non gras. Néanmoins, nous vous déconseillons un contact direct.

Afin que conserver une qualité optimale, nous vous conseillons de stocker nos plaques dans un entrepôt à une température d'environ 23 °C et un taux d'humidité de 50%.

(Stand 03/2018)