

Technisches Datenblatt



Arbeitsbreite WPA Wörth: 3350 mm Zorbau: 2800 mm

Mindestmenge pro Auftragsposition

Standardsorten:	min. 200 qm, jedoch min. 100 lfm		
	E-Welle: min. 500 qm, jedoch min. 300 lfm		
Sondersorten (Standardwellenart):	Wörth: 4000 qm	Zorbau: 3000 qm	Abnahme volle Bahnbreite
Spezialsorten (Wellensonderprofil):	Wörth: 7000 qm	Zorbau: 5000 qm	Abnahme volle Bahnbreite

Standartwellenarten	einwellig	beide Werke: E/B/C	
	zweiwellig	beide Werke: EB/EE/BC	Wörth: AC
	dreiwellig		Wörth: AAC

zusätzliche Wellensonderprofile

weitere Wellenarten auf Anfrage

einwellig	Wörth: A	Zorbau: F und Sonderwellenprofil G
zweiwellig	Wörth: CC/AA/EC	Zorbau: FE und Sonderwellenprofil GE
dreiwellig	Wörth: CBC/BBC/EBC	
offene Wellenarten		Zorbau: FE/EE/EB und Sonderwellenprofil GE

Formatgrößen min.:	ein-/zweiwellig	Wörth: Breite: 280 mm	Länge: 500 mm
	AC und dreiwellig	Wörth: Breite: 350 mm	Länge: 800 mm
	ein-/zweiwellig	Zorbau: Breite: 280 mm	Länge: 550 mm
max.:		Wörth Breite: 2400 mm	Länge: 5500 mm
	oder	Breite: 3300 mm	Länge: 2400 mm
	Zorbau	Breite: 2400 mm	Länge: 4000 mm
	oder	Breite: 2760 mm	Länge: 2400 mm

Rillierzahl	max. 12 Riller (darüber hinaus auf Anfrage)
Rillabstand	Standard: 2 Rillabstände in Folge Wörth min. 57 mm Zorbau min. 72 mm Tandem: 3 Rillabstände in Folge min. 72 mm

Standard Riller	beide Werke: 3-Punkt	Wörth: E/EE Kopf/Flach und AC/AAC 5-Punkt
Rillprofile	beide Werke: 3-Punkt	Wörth: Kopf/Flach und 5-Punkt

Stapelhöhe (inkl. Palette)	min.:	700 mm	unter Berücksichtigung Mindeststückzahl/Stapel
	Standard:	1250 mm	
	max.:	2000 mm bzw. max. 4 x Wellenlauf	
		eine stückzahlgleiche Palettierung ist i.d.R. nicht möglich	

Mindeststückzahl wg. Palettierung, doppelte Stückzahl bei Formaten < 500 mm Breite, wg. 2-nutziger Palettierung

B-Welle	205 Stück / Stapel	
C-Welle	160 Stück / Stapel	
E-Welle	370 Stück / Stapel	
F-Welle	530 Stück / Stapel	
FE-Welle	260 Stück / Stapel	
BC-Welle	90 Stück / Stapel	
EB-Welle	145 Stück / Stapel	
EE-Welle	205 Stück / Stapel	
AC-Welle	65 Stück / Stapel	80 Stück / Stapel bei Haulänge < 2000 mm
AAC-Welle	40 Stück / Stapel	65 Stück / Stapel bei Haulänge < 2000 mm

Palettierung	DB-Euro-Paletten 800 x 1200 mm zum sofortigen Tausch Einwegpaletten auf Anfrage
---------------------	--

Palettenetikett	Direktdruck auf Kantenschutz
------------------------	------------------------------

Planlage	Planlageabweichung 3%
	Bei Formaten Wellenmaß (WM) größer Haulänge (HL) gelten andere Planlage-Toleranzen! Bedingt durch verlangsamte Feuchtigkeitsabgabe über den größeren Wellenlauf, die nicht beeinflussbar ist.
	Verhältnis WM zu HL: 1 - 2,5 5%
	Verhältnis WM zu HL: 2,5 - 4 6%
	Verhältnis WM zu HL: 4 - 6,6 7%

Maßgenauigkeit	Haulänge	+/- 1 mm pro Meter, bei Haulängen < 600 mm +/- 2 mm
	Breite	max. +/- 2 mm
	Riller	max. +/- 2 mm
	Deckenversatz	bis 2 mm

Formate mit Aufreißfäden – Wörth –

Aufreißfäden 4 mm	Mindestmenge pro Position 4000 qm
max. 3 Aufreißfäden pro Bogen	max. 8 Aufreißfäden auf Maschinenbreite
Mindestabstand zw. 2 Fäden 220 mm	Toleranz +/- 3 mm

Zusätzliche Hinweise

Eurowell behält sich vor, bei Änderungen in der Rohstoffsituation oder aus Dispositionsgründen ggf. andere gleichwertige Zusammensetzungen zu produzieren. Entscheidend hierfür sind die Einhaltung unserer technischen Spezifikationen/Werte unserer Standardsorten in der jeweils aktuellen Fassung, nicht das Flächengewicht oder einzelne Papiergewichte.

Unsere Wellpappenformate sind für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. Dennoch empfehlen wir, dass Lebensmittel nur durch die Verwendung einer geeigneten Zwischenverpackung verpackt werden sollen.

Zur Gewährleistung einer guten Verarbeitbarkeit unserer Formate, empfehlen wir folgende Lagerbedingungen: Temperatur ca. 23° Celsius, Luftfeuchtigkeit ca. 50%

Stückzahldifferenzen eines Gebindes zwischen Lieferschein und tatsächlicher Stückzahl in Höhe von 1 % sind technisch/ systembedingt und werden nicht nachberechnet bzw. berechtigen nicht zu einer Rückerstattung. Ferner wird jeweils der unterste und oberste Bogen eines jeden Stapels, als im Preis bereits enthaltene Verpackung angesehen und beim Stückzahlvergleich auch berücksichtigt.

Versand erfolgt per LKW durch Transportdienstleister. Generell ist von einer LKW-Menge als Liefermenge auszugehen.

Die angegebenen Stapelhöhen sind mögliche Mindest- oder Maximalhöhen. Maßgebend ist eine Optimierung der LKW-Ausladung. Zur optimalen LKW-Ausladung ist standardmäßig Palettenhöhe 1250 mm bzw. 2000 mm vorgesehen. Abweichende Palettenhöhen sind anzufragen. Bitte beachten, dass nicht alle Sonderwünsche zu Palettierung und Stapelhöhe berücksichtigt werden können!

Bei Sonder- und Spezialsorten sind anfallende Nebenbahnen sofern nicht anders vereinbart abzunehmen.

Ggf. erfolgt eine automatische Erhöhung der Stückzahlen zur Erfüllung der Mindestanforderungen.

Schwerwellpappe wird nur in unserem Werk in Wörth gefertigt. Das betrifft bei unseren Standardsorten EW 2.80 BC - EW 3.90 AAC n.

Eurowell garantiert bei Kraftlinersersatz- und Testliner-Außendecke eine Biegung der WPA-Riller von max. 120 Grad nach außen. Bei 3 Rillern im Abstand von 72 mm übernimmt Eurowell keine Garantie für die Ausprägung einzelner Riller.

Gesonderte Anforderungen auf Anfrage:

- Abweichende Stapelhöhen und Sonderpalettierungen
- Kopf-Flach-Riller für weitere Sorten (Wörth)
- Nassfeste Verklebung (Wörth)